

Вспомогательные материалы

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Единый адрес для всех регионов: kxh@nt-rt.ru || www.k-flex.nt-rt.ru

Клей K-FLEX K 414



Клей K-FLEX K414 представляет собой однокомпонентный контактный клей на основе полихлоропренового каучука и предназначен для склейки изделий K-FLEX и покрытий AL CLAD, IC CLAD SR и IC CLAD BK.

Характеристика		Значение			
Внешний вид	Жидкость от жёлтого до красного цвета				
Вязкость при 20 °С, МПа	600±50				
Плотность, г /см ³	0,85 ± 0,05				
Время высыхания, мин.	5-10				
Открытое время, мин.	10-20				
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +105				
Температура при нанесении, °С	от +10 до +30				
Объем, литры	0,22	0,5	0,8	2,6	
Масса, кг	0,19	0,43	0,68	2,21	

Транспортировка и хранение: При температуре от +10 °С до +30 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка продукции при отрицательных температурах, в случае замораживания, клей восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре в течение 24 часов, при этом банка должна быть закрытой. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.

Продукция сертифицирована.

Клей K-FLEX K-425



Клей K-FLEX K425 представляет собой двухкомпонентный клей на основе полихлоропренового каучука и отвердителя.

Характеристика	Значение
Внешний вид	жидкость желтого/светло-коричневого цвета
Вязкость при 20 °С, МПа	1550 ± 200
Плотность при 23 °С, г/см ³	0,85 ± 0,05
Время высыхания, мин.	10-15
Открытое время, мин.	60
Диапазон рабочих температур, °С	От -40 до +150
Температура при нанесении, °С	от +10 до +30
Объем, литры	1,00
Масса, кг	0,85

Транспортировка и хранение: При температуре от +10 °С до +30 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка продукции при отрицательных температурах, в случае замораживания, клей восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре в течение 24 часов, при этом банка должна быть закрытой. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления. Продукция сертифицирована.

Клей K-FLEX K 467



Клей K-FLEX K467 представляет собой однокомпонентный клей, основанный на полихлоропропеновом каучуке. Клей является «контактным» и рекомендован для монтажа изоляции из вспененного и синтетического каучука на трубах и общих поверхностях расположенных в системах нагрева и охлаждения.

Характеристика	Значение
Внешний вид	жидкость красного цвета
Вязкость при 20 °С, МПа	320±40
Плотность, г /см ³	0,85 ± 0,05
Время высыхания, мин.	3-8
Открытое время, мин.	5-10
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +105
Температура при нанесении, °С	от +10 до +30*
Объем, литры	2,6
Масса, кг	2,2

Транспортировка и хранение: При температуре от +10 °С до +30 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка продукции при отрицательных температурах, в случае замораживания, клей восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре в течение 24 часов, при этом банка должна быть закрытой. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.

* — При температуре монтажа ниже +10 °С необходимо обратиться к специалистам компании ООО «К-ФЛЕКС».

Продукция сертифицирована.

Герметик K-FLEX



Предназначен для герметизации швов защитных покрытий **AL CLAD**, **IN CLAD** и **WHITE CLAD** при расположении объектов на открытом воздухе.

Назначение	IN CLAD	AL CLAD / WHITE CLAD
Цвет	черный/ серый	прозрачный
Объем, л	0,290	0,290

Транспортировка и хранение: При температуре от +5 °С до +30 °С. Гарантийный срок хранения герметик в картриджах (0,290 л) 18 месяцев от даты изготовления.

Продукция сертифицирована.

Дозатор клея



Дозатор клея предназначен для равномерного и аккуратного нанесения клея. Основные преимущества — снижение потерь, уменьшение количества рабочего времени при процессе нанесения клея, высокая скорость нанесения клея.

Очиститель К-ФЛЕКС



Очиститель К–FLEX представляет собой смесь органических растворителей и предназначен для очистки склеиваемых поверхностей, очистки инструментов (кистей, шпателей, валиков) и разбавления загустевшего клея.

Выпускается в ёмкостях 1 литр.

Транспортировка и хранение: При температуре от +10 °С до +40 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 18 месяцев от даты изготовления.

Краска K-FLEX K-FINISH



Акриловая краска на водной основе, без запаха, легко наносится и быстро сохнет, не загрязняет окружающую среду и не выцветает. Используется для покрытия изоляции как внутри помещения, так и снаружи, исключая попадания УФ. Выпускается объемом 2,5 л. Расход краски 0,45-0,5 л/м² в два слоя.

Транспортировка и хранение: При температуре от +5 °С до +30 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать замораживания. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.

Продукция сертифицирована.

Краска K-FLEX COLOR



Акриловая краска на водной основе, без запаха, легко наносится и быстро сохнет, не загрязняет окружающую среду и не выцветает. Используется для покрытия изоляции как внутри помещения и для ремонта системы K-FLEX COLOR. Выпускается объемом 0,5 л. Расход краски 0,45-0,5 л/м² в два слоя. Цвет краски — белый, серый, бежевый, черный, зеленый, красный, голубой.

Транспортировка и хранение: При температуре от +5 °С до +30 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать замораживания. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.

Продукция сертифицирована.

Монтажное шило



Предназначено для пробивки отверстий в покрытиях K-FLEX AL CLAD и PVC для его дальнейшей фиксации заклёпками K-PACK. Имеет рукоятку из пластика.

Пластиковые заклёпки K-PACK



Заклепки **K-PACK** изготавливаются из ПВХ и предназначены для механического скрепления продольных нахлестов покрытия из ПВХ и AL CLAD.
Упаковка (1000 шт.)

Пластиковые клипсы K-FLEX



Пластиковые клипсы предназначены для временного закрепления продольных швов теплоизоляции из вспененного полиэтилена K-FLEX PE для обеспечения полной адгезии проклеенных швов изоляции друг к другу.

Торцевые заглушки



Специальная лента-заглушка необходима для аккуратной отделки торцов изолированных труб. Для удобства идентификации труб в системе заглушки производятся следующих видов: серебряные, серые, красные, синие. Длина торцевой заглушки 10 м.

Размер, мм
18 x 32
23 x 32
28 x 32
38 x 42
48 x 42
58 x 42

Пример 18 x 32: где 18 мм — длина лепестков, а 32 мм — ширина ленты-заглушки, устанавливается на торец.

Крепёжный штифт K-FIX AD



Предназначен для механической фиксации пластин K-FLEX к негоризонтальным поверхностям.

Нож монтажный



Монтажный нож предназначен для разрезания трубчатого материала K-FLEX. Позволяет сделать рез ровным без рваных краёв.

Сумка с инструментами для монтажа материалов K-FLEX

Комплектация:

- Кронциркуль универсальный для внешних измерений;
- Циркуль металлический, длиной не менее 400 мм, в чехле или с защитным колпачком;
- Нож монтажный, со стальным, узким, длинным лезвием не менее 300 мм с закругленным окончанием;
- Нож универсальный, 150 мм, смещаемые лезвия;
- Точильный брусок для заточки ножей 225 мм или мусат (заточка) длиной не менее 300 мм;
- Стусло, имеющее не менее трех углов среза 22,5°, 45°, 90° и шириной рабочей поверхности не менее 120 мм;
- Кисть радиаторная, с короткой жесткой щетиной, шириной не менее 38 мм;
- Кисть плоская, с короткой жесткой щетиной, шириной 22 мм;
- Лаковый маркер, с круглым (пулевидным) наконечником белого цвета, с шириной линии: 1-2 мм;
- Рулетка 3 метра, в прорезиненном корпусе с 3-мя фиксаторами.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: kxh@nt-rt.ru || www.k-flex.nt-rt.ru